

Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFLOR **CREATION URBAN**, de 2,5 mm. de espesor, en lamas de 152 x 914 mm o bien 184 x 1219 mm o bien 228 x 914 mm. o losetas de 457 x 457 mm. o bien 610 x 610 mm. o bien 305 x 610 mm. Capa de uso transparente de 0,7 mm. de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0 \text{ mm}^3$ (Grupo T). Prensado y grabado a alta presión. Antiestático y acabado con PUR+ que facilita el mantenimiento y evita un primer decapado y encerado. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B_fs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ al cabo de 28 días según ISO 16000-6.